

تنظيف وتطهير السيارة بطريقة صديقة للبيئة بقوة البخار الجو



## TWIST-10 CAR WASH DRY STEAM GENERATOR



description	الوصف	measure units	TWIST-10 110 V	TWIST-10 230 V
power supply	مصدر الطاقة	V-Hz	110-50/60	110-50/60
total power	القدرة المستهلكة القصوى	kW	3	3
power absorption	التيار المستهلك	Α	13	13
start up time	وقت بدء التشغيل	min.	5	5
boiler capacity	سعة الغلاية	liter-gallon	2,3-0,61	2,3-0,61
boiler material	مادة الغلاية	type	AISI 304	AISI 304
boiler power	قدرة الغلاية	kW	1.5+1,5	1.5+1,5
boiler temperature regulation	تنظيم درجة حرارة الغلاية	yes/no	no	no
steam production	إنتاج البخار	g/min.	110	110
steam output regulation	تنظيم خرج البخار	type	manual	manual
working pressure	ضغط التشغيل	bar-psi	6-87	6-87
steam temperature in boiler	درجة حرارة البخار في الغلاية	°C-°F	165-329	165-329
water output regulation	تنظيم تدفق المآء	yes/no	no	no
water / detergent output	تدفق الماء / المنظف	yes/no	yes	yes
water tank capacity	سعة خزان الماء	liter-gallon	5-1,32	5-1,32
unlimited autonomy	الاستقلالية غير المحدودة	yes/no	yes	yes
detergent tank capacity	سعة خزان المنظف	liter-gallon	2-0,53	2-0,53
machine body material	مادة الماكينة	type	inox	inox
weight net	الوزن الصافي	kg-lbs	40-88,2	40-88,2
machine dimension	أبعاد الماكينة	lxpxh	36x52x100	36x52x100
packaging dimension	أبعاد التغليف	lxpxh	57x37x140	57x37x140
packaging weight	وزن التغليف	kg-lbs	60-132	60-132
packaging box	عبوة التغليف	type	board	board
vacuum power	قوة الشفط	kW	1	1
vacuum	الشفط	kPA	24	24
vacuum filter	فلتر الشفط	type	polyester	polyester
wet & dry	الاستخدام الرطب والجاف	yes/no	yes	yes

