

EXTERIOR
CLEANINGINTERIOR
CLEANING

تنظيف وتعقيم بطريقة صديقة للبيئة بقوة البخار الجاف

TWIST-30 CAR WASH DRY STEAM GENERATOR



description	descrizione	measure	units
power supply	الطاقة	V-Hz	400-50/60*
total power	القدرة المستهلكة القصوى	kW	10+1
power absorption	التيار المستهلك	A	15+6
start up time	وقت بدء التشغيل	min.	7
boiler capacity	سعة الغلاية	liter-gallon	6-1,74
boiler material	مادة الغلاية	type	AISI 304
boiler power	قدرة الغلاية	kW	10
boiler temperature regulation	تنظيم درجة حرارة الغلاية	yes/no	no
steam production	إنتاج البخار	g/min.	260
steam output regulation	تنظيم خرج البخار	type	manual only on 6 bar
working pressure	ضغط التشغيل	bar-psi	10-145 / 6-87
steam temperature in boiler	درجة حرارة البخار في الغلاية:	°C-°F	185-365 / 165-329
water output regulation	تنظيم تدفق الماء	yes/no	no
water output	تدفق الماء	yes/no	yes
detergent output	تدفق المنظف	yes/no	no
water tank capacity	سعة خزان الماء	liter-gallon	20-5,28
unlimited autonomy	الاستقلالية غير المحدودة	yes/no	yes
machine body material	مادة الماكينة	type	metal-painted
weight net	الوزن الصافي	kg-lbs	81,5-180
machine dimension	ابعاد الماكينة	l x p x h	101x58x97
packaging dimension	ابعاد التغليف	l x p x h	85x65x170
packaging weight	وزن التغليف	kg-lbs	155-341
packaging box	نوع التغليف	type	wood
waste water tank capacity	سعة خزان المياه العادمة	liter-gallon	15-3,96
vacuum power	قوة التشفط	kW	1
vacuum	التشفط	kPA	24
vacuum filter	فلتر التشفط	type	polyester
wet & dry	الاستخدام الرطب والجاف	yes/no	yes



5 pc